

Luminatii 中润

P3.91-7.8 透明屏广告机

P3.91-7.8 TRANSPARENT SCREEN
ADVERTISING MACHINE

PRODUCT FEATURES 产品特性



超薄设计

箱体采用铝型材1000*500MM标准尺寸
轻、薄、透，每颗SMD厚度仅为0.95MM



免空调散热

免空调结构，环保、节能
比常规显示屏节能≥20%



高通透率

高通透率，可达90-95%
(根据间距不同透透率不同)不影响室内采光



易于维护

易于维护，可快速安装
单人就可实现安装使用



亮度可调节

亮度可选择，
低亮，高亮方便客户选择



多种安装方式

多种安装方式，箱体具体安装与需求
可联系，落地安装等

TECHNICAL PARAMETER 技术参数

产品型号：P3.9-7.8（高亮）

像素结构	SMD1921	发光点中心距偏差	<3%
像素间距 (MM)	3.9-7.8MM	亮度均匀性	≥97%
模组分辨率 (DOTS)	126X16DOTS	色度均匀性	±0.003CXY之内
模组尺寸 (MM)	500X125MM	峰值功耗 (W/m²)	≤800
模组组成 (W×H)	2X4	平均功耗 (W/m²)	≤280
箱体尺寸 (MM)	1000X500	供电要求	AC100 ~ 240V
箱体分辨率 (W×H)	256X64	驱动方式	恒流
箱体面积 (m²)	0.5	扫描方式(S)	1/7
常规重量 (KG/m²)	≤8	换帧频率 (HZ)	50/60
像素密 (PIXEL/m²)	32256	刷新率 (HZ)	≥3840
箱体通透率 (%)	≥60%	寿命 (HRS)	≥100000
白平衡亮度 (CD/m²)	≥4500	工作温度范围 (°C)	-30 ~ 60
色温 (K)	3000-10000	存储温度范围 (°C)	-20 ~ 40
水平视角 (°)	≥140	工作湿度范围 (RH)	10 ~ 90%无结霜
垂直视角 (°)	≥140	存储湿度范围 (RH)	10 ~ 80%无结霜



扫码了解更多
产品信息

深圳总部: 深圳市光明区光明大道南太云创客2栋11层
惠州工厂: 惠州市仲恺高端电子信息产业园3号楼整栋